

ACRUX 10W-30

Benzinli ve Dizel Araçlar İçin Geliştirilmiş Sentetik Motor Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

ACRUX 10W-30; Üstün vasıflı sentetik baz yağlar ile yüksek performanslı katkı maddelerinin harmanlanması ile, benzinli ve dizel motorlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan yüksek performanslı tam sentetik bir motor yağıdır. Sentetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz bir motor koruması sağlar

AVANTAJLARI

- Yağlama ihtiyacının en yüksek olduğu ilk çalıştırma anında, yüzeylerde sürekli oluşturduğu yağ filmi sayesinde sürtünmeye bağlı aşınmaları engeller.
 - İçerdiği modern katkı kombinasyonları sayesinde etkili bir temizlik sağlar ve motor güç kayıplarını engeller.
 - Sentetik yapısı ve oksidasyona karşı direnci sayesinde daha uzun servis ömrü sunar.
 - Motor parçaları arasında güç kayıplarına yol açan sürtünmeleri azaltarak motor gücünün sürekliliğini sağlar.
- **KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER**

API SL/CF

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-30

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8750
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	71,06
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	10,88
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	143
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	226
CCS -25° C	mPa.s	ASTM D 5293	6610
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

ACRUX 10W-30 ; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax: +90 (212) 830 55 12