

LUPUS MARINE MHS SERİSİ Orta ve Yüksek Devirli Deniz Dizel Motor Yağları

ÜRÜNÜN TANIMI

LUPUS MARINE MHS Serisi ürünler, distile ve yüksek kükürt içeren dizel yakıt kullanan, orta ve yüksek hızlı trunk pistonlu deniz dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek kaliteli mineral baz yağlara ileri teknoloji ile elde edilen katkı paketlerinin harmanlanmasıyla üretilen deniz dizel motor yağlarıdır. Var olan kullanım özelliklerinin yanı sıra crosshead tipi motorlarda silindir yağı olarak da kullanılabilir.

AVANTAJLARI

- Sahip olduğu yüksek TBN değeriyle yüksek sıcaklık ve basınçta özelliklerini korur.
- İçeriğindeki özel deterjan ve dispersan katkıları sayesinde depozit oluşumunu engeller.
- Yakıttaki kükürdün yanması nedeniyle oluşan zararlı etkileri aza indirger ve motoru temiz tutar.
- Oksidasyon ve korozyon önleyici özelliği sayesinde motor ömrünü uzatır.
- Geliştirilmiş su ve kirliliği bünyesinden uzaklaştırma özelliğine sahiptir

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

API CF

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler	
			MLS 3015 SAE 30	MLS 4015 SAE 40
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8962	0,8945
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	97,94	142,3
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	11,22	14,26
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	98	97
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-21	-18
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	228	252
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	15,1	15,2

DiĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 180 kg
- IBC
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

LUPUS MARINE MHS Serisi; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12



ÜRÜN BİLGİ FORMU