

ATF III

Yüksek Performanslı Otomatik Şanzıman Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

ATF III, sentetik baz yağlar ile üstün nitelikli katık kombinasyonlarının harmanlanmasıyla elde edilen yüksek performanslı sentetik otomatik şanzıman yağıdır. GM Dexron veya Ford Mercon spesifikasyonlarının özellikle istendiği modern otomatik şanzımanlar için geliştirilmiştir. Ayrıca power-shift şanzımanlarda, direksiyon ve hidrolik ünitelerinde de kullanılabilir.

AVANTAJLARI

- Sentetik özellikleri sayesinde geniş bir çalışma sıcaklığı aralığında ısıyı çok iyi dağıtarak otomatik şanzımanlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar.
- İçerdiği modern katkı paketi sayesinde pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Yüksek viskozite indeksi, her türlü şartta ihtiyaç duyulan performansı mükemmel şekilde sağlar ve sürtünmeleri minimuma indirir.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| • Ford Mercon | • Dexron IIIH | • Voith G.607 |
| • Dexron IIIG | • Dexron IIIF | • Caterpillar TO-2 |
| • Allison TES 389
HF-O | • Ford M2C138-CJ, M2C166-H | • Hägglunds Denison |
| • Allison C-4 | • Mercedes Benz Sheet 236.1 | • ZF TE-ML 09/11/14 |

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8641
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	35,70
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	7,569
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	188
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	198
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,0

DIĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 180 kg
- IBC
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü



ÜRÜN BİLGİ FORMU

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

ATF III; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir. Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12